

CWORKS ANTIFREEZE SUPER LONG LIFE

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИФРИЗ/ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

Описание и применение

CWORKS ANTIFREEZE SUPER LONG LIFE – раствор фосфатно-карбоксилатного (P-OAT) антифриза на основе этиленгликоля, органических ингибиторов и пакета присадок, не содержащих силикатов, нитратов, аминов и боратов.

CWORKS ANTIFREEZE SUPER LONG LIFE – специально разработанный для применения в системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники японского и корейского производства. Полностью соответствует требованиям JIS K 2234-2006 Class 2. Продукт предназначен для круглогодичной защиты от перегрева, замерзания и коррозии двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также стационарных и морских двигателей. Предназначен к использованию в готовом виде.

CWORKS ANTIFREEZE SUPER LONG LIFE – содержит специальный пакет карбоксилатных присадок и ингибиторов на основе фосфатов для максимальной защиты систем охлаждения большинства двигателей внутреннего сгорания, в том числе с применением алюминиевых сплавов. Это позволяет увеличить межсервисные интервалы замены благодаря специальным органическим добавкам, используемым в рецептуре и их минимальному истощению в процессе эксплуатации.

Преимущества

- смешивается с оригинальными антифризами TOYOTA Super LLC;
- сохраняет эффективную работоспособность в течение длительного времени: до 5 лет для легковых автомобилей; до 3 лет для грузовых автомобилей и внедорожной техники;
- обладает отличной совместимостью с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми в системах охлаждения автомобилей японского и корейского производства

Спецификации

JIS	K2234
JASO	M325
ASTM	D3306

Типовые характеристики

Параметр	Метод исследования	Значение
Цвет	Визуальный	Розовый
Плотность при 20°C, g/cm ³	ASTM D1122	1,085
Температура кипения, °C	ASTM D1120	109
Начальная точка кристаллизации*, °C	ASTM D6660	минус 40
Водородный показатель, при 20 °C, pH*	ASTM D 1287	9,1
Щелочность, см ³	ГОСТ 28084	12
Вспениваемость*: -		
Объем пены через 5 минут, не более, ml	ГОСТ 28084-89	10
Устойчивость пены, не более C		2

- * измерено на 50 % в/в концентрате антифриза в дистиллированной воде

CWORKS ANTIFREEZE SUPER LONG LIFE

CWORKS ANTIFREEZE SUPER LONG LIFE – поставляется в готовом виде для использования. Не рекомендуется дополнительное разбавление водой более 10%.

Здоровье и безопасность

Данный продукт классифицируется как опасный и требует специальной маркировки. Использование данного продукта должно осуществляться в соответствии с указаниями по безопасному обращению, приведенными в паспорте безопасности.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

Упаковка

Канистры 1л, 5л, 10л, бочки 60л, 210л.