

CWORKS OIL 0W-40 A3/B4

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Описание и применение

CWORKS OIL 0W-40 A3/B4 - полностью синтетическое моторное масло на основе высококачественных базовых масел последнего поколения для широкого поля применения. Обладает отличной текучестью при низких температурах, что обеспечивает мгновенное смазывание двигателя после запуска. Минимизирует износ двигателя. В случае использования может быть достигнута значительная экономия топлива в сравнении с использованием стандартных моторных масел.

CWORKS OIL 0W-40 A3/B4 - разработано для всех четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей, как атмосферных, так и с турбо наддувом.

Не предназначено для дизельных двигателей с DPF.

Преимущества

- поддержание чистоты двигателя в процессе эксплуатации
- превосходная экономия топлива и сокращение выбросов CO₂
- отличная текучесть при низких температурах

Спецификации

	SAE 0W-40
ACEA	A3/B4
API	SN
BMW	Longlife-01
Ford	WSS-M2C937-A
MB	229.5
Porsche	A40
Renault	RN 0700; RN 0710
VW	502.00/505.00

Типовые характеристики

Параметр	Метод исследования	Значение
Плотность при 20°C, г/мл	EN ISO 3675	0,844
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	13,8
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	80,1
Вязкость НТНС, мПа*s	D 445	3,6
Индекс вязкости	ISO 2909	178
Температура вспышки СОС, °С	EN ISO 2592	220
Температура потери текучести СОС, °С	ISO 3016	-57
Общее щелочное число (ТВН, мг КОН/г)	ASTM D 2896	10,1
Сульфатная зольность, wt% (m/m)	EN ISO 3987	1,09

Важно: типовые значения данных не являются спецификациями, но являются индикатором, основанным на текущем производстве, и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить модификации.

Здоровье и безопасность

На основе текущей доступной информации нет предпосылок, что данный продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании по назначению.

Упаковка

Канистры 1 л, 4 л, бочки 60 л, 210 л.