

# CWORKS HANGUK OIL 5W-30 SP/CF

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### Описание и применение

**CWORKS HANGUK OIL 5W-30 SP/CF** — это моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, соответствующих стандартам ILSAC GF-6 и API SP. Специально разработано для защиты двигателей с непосредственным впрыском топлива и высокой степенью сжатия, обеспечивает превосходную окислительную стабильность, контроль отложений, защиту от преждевременного зажигания (LSPI) и защиту от износа цепи ГРМ.

**ВНИМАНИЕ:** при использовании в дизельном двигателе рекомендуется сократить интервал замены.

### Преимущества

- обеспечивает превосходную защиту от отложений в двигателе;
- обеспечивает защиту от предварительного зажигания на низких оборотах и связанных с этим повреждений двигателя;
- обеспечивает эффективную смазку всех трущихся деталей двигателя;
- обеспечивает экономию топлива без ущерба для двигателя.

### Спецификация

|                   |
|-------------------|
| <b>SAE 5W30</b>   |
| API SP/ILSAC GF-6 |

### Типовые характеристики

| Типичные показатели                      | SAE 5W30 |
|------------------------------------------|----------|
| Плотность, при +15 °C                    | 0,8527   |
| Кинематическая вязкость (при 100°C, cSt) | 10,92    |
| Кинематическая вязкость (при 40 °C, cSt) | 66,39    |
| Индекс вязкости                          | 156      |
| Температура вспышки (°C)                 | 230      |
| Температура застывания (°C)              | -39      |
| Вязкость CCS (при -35°C, cP)             | 6090     |

**Важно:** типовые значения данных не являются спецификациями, но являются индикатором, основанным на текущем производстве, и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить модификации.

### Здоровье и безопасность

На основе текущей доступной информации нет предпосылок, что данный продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании по назначению.

### Упаковка

Канистры 1 л., 4 л, 20 л, 200 л.