

# CWORKS OIL 5W-30 SPEC 504/507

## МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### Описание и применение

**CWORKS OIL 5W-30 SPEC 504/507** – полностью синтетическое среднезольное (Mid SAPS) моторное масло созданное из высококачественных синтетических базовых компонентов с добавлением уникальных присадок. Специально разработано для современных моделей дизельных и бензиновых двигателей автомобилей концерна Volkswagen (VW, Audi, Skoda, SEAT) с 2005 модельного года, как с удлинённым интервалом замены Longlife Service, так и без него.

**CWORKS OIL 5W-30 SPEC 504/507** – полностью совместимо с сажевыми фильтрами (DPF) и дополнительными устройствами доочистки выхлопных газов и подходит для современных бензиновых двигателей FSI и TSI с непосредственным впрыском топлива.

**CWORKS OIL 5W-30 SPEC 504/507** – полностью обратно совместимо с маслами предыдущих допусков VW, таких как: 501 01, 502 00, 503 00 и 503 01 для бензиновых и VW 505 00, 505 01, 506 00 и 506 01 для дизельных двигателей.

### Преимущества

- продлевает срок службы DPF и TWC
- максимальная защита двигателя от износа, коррозии, отложений и черного шлама
- отличная защита от износа благодаря использованию модификатора трения
- превосходная экономия топлива и сокращение выбросов CO<sub>2</sub> в сочетании с отличными энергосберегающими свойствами

### Спецификации

|         | SAE 5W-30     |
|---------|---------------|
| VW      | 504 00/507 00 |
| ACEA    | C3            |
| API     | SN            |
| MB      | 229.51        |
| BMW     | Longlife 04   |
| Porsche | C30           |

### Типовые характеристики

| Параметр   | Метод исследования | Значение |
|--|--------------------|----------|
| Плотность при 20 °С, г / мл                            | EN ISO 3675        | 0,850    |
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | EN ISO 3104        | 11,8     |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | EN ISO 3104        | 66,8     |
| Индекс вязкости  | ISO 2909           | 174      |
| Температура вспышки в СОС, °С                          | EN ISO 2592        | 234°     |
| Температура потери текучести, °С                       | ISO 3016           | - 45°    |
| Общее щелочное число TBN, мгКОН/г                      | ASTM D 2896        | 8,7      |
| Сульфатная зола,%                                      | EN ISO 3987        | 0,8      |

**Важно:** типовые значения данных не являются спецификациями, но являются индикатором, основанным на текущем производстве, и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить модификации.

### Здоровье и безопасность

На основе текущей доступной информации нет предпосылок, что данный продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании по назначению.

Замена масла должна производиться только в специализированных автоцентрах в соответствии с рекомендациями по эксплуатации вашего автомобиля. Срок годности: 5 лет с даты указанной на упаковке.

### Упаковка:

Канистры 1 л, 4 л, бочки 60 л, 210 л.