

SUPERIA CWWORKS MULTI ATF

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ

Описание и применение

SUPERIA CWWORKS MULTI ATF — универсальная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач большинства автопроизводителей, созданная под строгим контролем качества на основе японских стандартов из смеси высококачественных базовых масел со сбалансированным пакетом присадок на основе современных технологических разработок по производству смазочных материалов в Японии.

SUPERIA CWWORKS MULTI ATF — разработана на основе базовых масел с высоким индексом вязкости (VHVI) специально для достижения эффективной работы современных автоматических трансмиссий и максимальной топливной экономичности.

Преимущества

- устойчива к высокотемпературному окислению благодаря эффективному сочетанию базовых масел группы с высоким индексом вязкости (VHVI);
- обладает отличной текучестью при низких температурах;
- обладает превосходными противоизносными свойствами благодаря оптимальному сочетанию присадок и подавляет толчки при переключении передач

Спецификации

	MULTI ATF
JASO	M315 Type-1A/1A-LV/2A

Типовые характеристики

Параметр	Метод исследования	Значение
Плотность при 15°C, г/см	EN ISO 3675	0,8428
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	7,215
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	43,33
Индекс вязкости	ISO 2909	183
Температура вспышки COC, °C	EN ISO 2592	238
Вязкость динамическая CCS мПас*с -40°C	ASTM D 5293	14,600
Кислотное число мг KOH/г	ASTM D 2896	0,74
Цвет	ASTM	Красный

Важно: типовые значения данных не являются спецификациями, но являются индикатором, основанным на текущем производстве, и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить модификации.

SUPERIA CWORKS MULTI ATF

SUPERIA CWORKS MULTI ATF рекомендована к применению

2021.3 ver

Manufacturers	ATF (Genuine)	Conform	Manufacturers	ATF (Genuine)	Conform	
JASO	JASO M315 Type 1A/1A-LV/2A	◎	MAZDA	MAZDA D2	◎	
TOYOTA	Auto Fluid D- II	◎		MAZDA D3	◎	
	Auto Fluid D-III	◎		MAZDA ATF S1	◎	
	Type T- II	◎		MAZDA ATF M-III	◎	
	Type T-III	◎		MAZDA ATF F-1	◎	
	Type T-IV	◎		MAZDA ATF MV	◎	
	WS	◎		MAZDA ATF N1	◎	
	JWS 3309	◎		MAZDA ATF JWS3317	◎	
	JWS 3314	◎		MAZDA ATF-FZ	◎	
	JWS 3317	◎		ISUZU	DEXRON- II	◎
NISSAN	MATIC FLUID C	◎	ATF-SP		◎	
	MATIC FLUID D(AT)	◎	ATF- II		◎	
	MATIC FLUID J	◎	ATF-III	◎		
	MATIC FLUID S	◎	DAIHATSU	Amix D II	◎	
	MATIC SPECIAL N4	◎		Amix D III	◎	
HONDA	Ultra ATF	◎		Amix D III SP	◎	
	Ultra ATF II	◎	SUZUKI	DEXRON- II	◎	
	Ultra ATF-Z1	◎		SUZUKI AT OIL 5D06	◎	
	Ultra ATF DW-1	◎		SUZUKI AT OIL 2384K	◎	
MITSUBISHI	DiaQueen ATF- II	◎		SUZUKI AT OIL 3314	◎	
	DiaQueen SP	◎		SUZUKI AT OIL 3317	◎	
	DiaQueen SP- II	◎		JWS 3309	◎	
	DiaQueen SP- II M	◎		SUBARU	DEXRON- II	◎
	DiaQueen SP-III(AT)	◎			SUBARU ATF	◎
	DiaQueen ATF-AW	◎	SUBARU ATF(5A/T)		◎	
	DiaQueen ATF-PA	◎	ECVT Fluid (AT)		◎	
	DiaQueen ATF Fluid J2	◎	HINO	BLUE RIBBON ATF	◎	
	DiaQueen ATF Fluid J3	◎	FUSO	FUSO ATF	◎	

SUPERIA CWORKS MULTI ATF

Manufacturers	ATF (Genuine)	Conform	Manufacturers	ATF (Genuine)	Conform
MITSUBISHI	DiaQueen ATF SK	☉		FUSO ATF-A4	☉
GM	Vehicles of model yaer 2005 and earlier	☉	HYUNDAI	Hyundai/Kia SP-III	☉
				Hyundai/Kia SP-IV	☉
Ford	Vehicles of model yaer 2006 and earlier,except for those vehicles specifying Type F	☉	Allison	C-4	☉
			Esso	LT71141	☉
			Aisin	Aisin manufactures Ats used in European vehicles *	☉
			AF	ZF manufactures 4-6 speeds Ats used in European and Asian vehicles	☉

*Aisin : Volvo,Opel,VW,Renault,Fiat,Porsche

☉Можно применять

Здоровье и безопасность

На основе текущей доступной информации нет предпосылок, что данный продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании по назначению.

Упаковка

Канистры 1 л, 4 л, 20 л, 200 л.