

CWORKS ANTIFREEZE LONG LIFE G12+

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИФРИЗ/ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

Описание и применение

CWORKS ANTIFREEZE LONG LIFE – Охлаждающая жидкость, предназначенная для использования в системах охлаждения бензиновых или дизельных двигателей внутреннего сгорания легкомоторного автотранспорта и тракторов. Базовыми компонентами охлаждающей жидкости являются этиленгликоль и деминерализованная вода, что обеспечивает отличные теплоотводящие свойства, высокую температуру кипения и низкую температуру замерзания. Сбалансированный пакет карбоксилатных ингибиторов обеспечивает превосходную защиту металлов от коррозии. Продукт безопасен по отношению к резиновым изделиям, предотвращает пенообразование и кавитацию. Изготавливается по СТО 15258135-005-2015 (в соответствии с требованиями ASTM D3306). Рекомендуемый срок эксплуатации – до 250 000 км пробега для легкомоторного транспорта или пять лет (в зависимости - что наступит ранее); 450 000 км или 10.000 моточасов наработки для внедорожной техники.

CWORKS ANTIFREEZE LONG LIFE – используется для круглогодичной защиты от замерзания, перегрева и коррозии двигателей легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, внедорожников, стационарных и морских двигателей и т.д. Предназначен к использованию в готовом виде.

CWORKS ANTIFREEZE LONG LIFE – позволяет увеличить межсервисные интервалы замены благодаря специальным органическим добавкам, используемым в рецептуре и их минимальному истощению в процессе эксплуатации.

Преимущества

- обеспечивает эффективную защиту от коррозии деталей системы охлаждения из алюминия, железа, чугуна, припоев и медных сплавов;
- имеет отличные теплоотводящие свойства (до 17% более эффективнее в сравнении с традиционными ОЖ), что повышает надежность работы двигателей в нагруженных режимах;
- сохраняет эффективную работоспособность в течение длительного времени: до 5 лет для легковых автомобилей; до 3 лет для грузовых автомобилей и внедорожной техники;
- обладает отличной совместимостью с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми в системах охлаждения наиболее распространенных автомобилей;

Спецификации:

ASTM D3306	для сервисного обслуживания автомобилей;
BMW	GS 94000
Cummins	IS Series U N14/ CES 14439
Chrysler-Dodge-Jeep	MS-90032
DEUTZ	DQCCB-14
Fiat	MAT 3624 / 9.555323
Ford	WSS-M97B44-D
GM/Opel	GMW 3420
Jaguar	CMR 8229
John Deere	JDM H5
MB	325.3
VW/Audi/SEAT/Skoda	TL774-D/F (G12+)
Renault	41-01-001 /-S type D
Vauxhall	GME L1301
SAAB	B040 1065
SSANGYONG	SV-72A
MAN	SNF TYPE
VOLVO	AB MACK 014 GS 17009
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN	38000-38/761
AVTODIESEL	KAMAZ

CWORKS ANTIFREEZE LONG LIFE G12+

Типовые характеристики

Параметр	Метод исследования	Значение
Цвет	Визуальный	Розово-красный, флуоресцентный
Плотность при 20 °С, г/см ³	ASTM D1122	1,071
Температура кипения, °С (при атм. давлении)	ASTM D1120	110
Начальная точка кристаллизации**, °С	ASTM D1177D	-40
Водородный показатель, при 20 °С, pH**	ASTM D 1287	8,6
Вспениваемость**: - Объем пены через 5 минут, не более, ml Устойчивость пены, не более С	ASTM D 1881	30 3
Набухание резин, % не более	ГОСТ 9.0301p	3

** измерено на 50 % в/в концентрате антифриза в дистиллированной воде

Важно: типовые значения данных не являются спецификациями, но являются индикатором, основанным на текущем производстве, и могут зависеть от допустимых производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить модификации.

Здоровье и безопасность

Данный продукт классифицируется как опасный и требует специальной маркировки. Использование данного продукта должно осуществляться в соответствии с указаниями по безопасному обращению, приведенными в паспорте безопасности.

Упаковка

Канистры 1л, 4л, 10л, бочки 60л, 210л.